CONO PIENO AMPIO SEZIONE QUADRATA B4

B4 WIDE SQUARE FULL CONE CONO LLENO GRAN ANGULO DE ASPERSIÓN CUADRADA B4







F-B4

F-B4

M-B4

Caratteristiche

Ugelli a corpo unico o in fusione tipo F-B4 (1)

Applicazioni

 Installazioni con molti ugelli dove la sezione quadrata dello spruzzo permette una copertura migliore della superficie da trattare

Characteristics

 One piece nozzles or F-B4 (1) cast types

Applications

 Installations with many nozzles in which the square spray allows a better surface coverage

Caracteristicas

Ugelli a corpo unico o in fusione tipo F-B4 (1)

Aplicaciones

 Instalación con un gran número de boquillas, donde la sección cuadrada de la pulverización permite una mejor cobertura de la superficie a tratar

How to Order Para pedidos

Ej. 1/4"MB4-14 INOX







Es. 1/4" MB4-14 INOX

Come ordinare

E.g. 1/4" MB4-14 SS303

MATERIALE ATTACCO MODELLO ORIFIZIO ANGOLO CODICE MATERIAL THREAD MODEL FLOW ORIFICE ANGLE ARTICLE CODE MATERIAL ROSCA DE CONEXIÓN MODELO ORIFICIO ANGULO CÓDIGO	1	1	MB414	_	_	I1MB414
	MATERIAL	ATERIAL THREAD		FLOW ORIFICE	ANGLE	ARTICLE CODE

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)													
Ø	D	Н	D1	H1	Α Α	В							
1/4	_	_	13	23	_	_							
3/8	-	-	17	30	-	_							
1/2	-	-	21	39	_	-							
3/4	32	55	27	40	-	-							
1	38	69	35	52	-	-							
1 1/4	-	-	-	-	89	53							
1 1/4	-	-	-	-	102	58							
2	-	-	-	-	135	75							
2 1/2	_	_	_	_	175	86							

TIPO DI UGELLO TYPE OF NOZZLE			Ø2 mm	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar)									bar			
		Ø1 mm		0.75	1	1.5	2	3	4	5	6	7	0.5	1.5	5	
TIPOS DE BOQUILLAS					PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (I/min)								٥°	٥°	٧°	
	1/4	M - B4 - 14	3.6	1.6	5.6	6.2	7.4	8.5	10.0	11.5	12.5	14.0	15.0	100	100	95
3/8 M - B4 - 20	M - B4 - 20	4.4	2.4	8.0	8.8	10.6	12.2	14.5	16.5	18.1	20.2	21.8	105	110	95	
	1/2	M - B4 - 35	5.9	3.2	14.0	15.5	18.5	21.0	24.9	29.0	31.0	35.0	37.0	105	110	100
3/4 F - B4 - 71 *	3/4	M - B4 - 71	9.8	4.4	28.0	31.0	37.2	42.0	49.9	57.1	63.0	70.0	75.0	105	110	100
1 F - B4 - 130*	1	M - B4 -130	13.1	5.6	51.8	57.0	68.0	77.2	93.0	105.0	115.0	130.0	140.0	105	110	105
1 1/4 F - B4 - 190* (1) 1 1/2 F - B4 - 290* (1) 2 F - B4 - 560* (1) 2 1/2 F - B4 - 830* (1)			15.5 18.2 25.0 31.8	5.6 8.0 11.2 14.4	75 112 222 327	83.0 124 245 360	100 149 291 429	112 168 330 490	135 201 394 590	152 229 446 671	168 250 495 741	190 280 554 830	200 300 590 887	110 110 110 110	110 115 115 115	110 110 110 110

^{*} materiali su richiesta - material on request - bajo pedido