




## CONO PIENO NORMALE E AMPIO BB5 - BB6

BB5-BB6 NORMAL AND WIDE  
TANGENTIAL FULL CONE


CONO PIENO NORMAL Y AMPIO  
BB5-BB6




F-BB5




M-BB5



F-BB6



M-BB6



## Caratteristiche \*

- Testina rimovibile
- Spruzzo a 90° rispetto l'asse d'ingresso

\* BB6 con angolo di spruzzo ampio

## Characteristics \*

- Removable cap
- 90° spray from the inlet axis

\* BB6 with wide angle

## Características \*

- Cabeza intercambiable
- Pulverización a 90° respecto al eje de entrada

\* BB6 con gran ángulo de aspersión

## Applicazioni

- Lavaggi di ogni tipo
- Raffreddamenti
- Abbattimento schiume
- Antincendio
- Lavaggio aria e gas
- Trattamenti chimici

## Applications

- Washing
- Cooling
- Foam dispersion
- Fire protection
- Air and gas washing
- Chemical processes

## Aplicaciones

- Lavado
- Enfriamiento
- Aspersión de espumas
- Protección contra incendios
- Lavado de aire y gas
- Tratamientos químicos



## Come ordinare

Es. 1/8" MBB5-2 INOX

## How to Order

E.g. 1/8" MBB5-2 SS303

## Para pedidos

Ej. 1/8" MBB5-2 INOX

| MATERIALE<br>MATERIAL<br>MATERIAL | ATTACCO<br>THREAD<br>ROSCA DE CONEXIÓN | MODELLO<br>MODEL<br>MODELO | ORIFIZIO<br>FLOW ORIFICE<br>ORIFICIO | ANGOLO<br>ANGLE<br>ANGULO | CODICE<br>ARTICLE CODE<br>CÓDIGO |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| I                                 | 0                                      | MBB52                      | -                                    | -                         | I0MBB52                          |

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)

| Ø   | H max | H1 max | L  |
|-----|-------|--------|----|
| 1/8 | 22    | 25     | 27 |
| 1/4 | 28    | 31     | 30 |
| 3/8 | 30    | 34     | 34 |
| 1/2 | 43    | 48     | 48 |

| TIPO DI UGELLO<br>TYPE OF NOZZLE<br>TIPOS DE BOQUILLAS |                   | Ø1<br>mm | Ø2<br>mm | PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (bar) |      |      |      |      |      |      |      |       |       |     | bar |     |   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|
|                                                        |                   |          |          | 0.5                                  | 0.75 | 1    | 1.5  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7     | 0.5 | 1.5 | 5   |   |
|                                                        |                   |          |          | PORTATA - CAPACITY - CAUDAL (l/min)  |      |      |      |      |      |      |      |       |       |     | °   | °   | ° |
| * 1/8 F - BB5 - 2                                      | 1/8 M - BB5 - 2   | 1.3      | 1.0      | 0.64                                 | 0.80 | 0.89 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.90 | 2.10  | 2.30  | 45  | 50  | 45  |   |
| * 1/8 F - BB5 - 3                                      | 1/8 M - BB5 - 3   | 1.6      | 1.0      | 0.97                                 | 1.18 | 1.30 | 1.64 | 1.82 | 2.20 | 2.55 | 2.81 | 3.05  | 3.30  | 50  | 65  | 60  |   |
| * 1/8 F - BB5 - 3.5                                    | 1/8 M - BB5 - 3.5 | 1.6      | 1.0      | 1.15                                 | 1.40 | 1.60 | 1.90 | 2.15 | 2.50 | 3.05 | 3.30 | 3.60  | 3.85  | 45  | 50  | 45  |   |
| * 1/8 F - BB5 - 5                                      | 1/8 M - BB5 - 5   | 2.0      | 1.3      | 1.65                                 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.10 | 3.75 | 4.24 | 4.71 | 5.15  | 5.50  | 50  | 65  | 60  |   |
|                                                        | 1/4 M - BB5 - 5   | 1.3      | 1.0      | 0.64                                 | 0.80 | 0.89 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.90 | 2.10  | 2.30  | 45  | 50  | 45  |   |
| * 1/4 F - BB5 - 6.5                                    | 1/4 M - BB5 - 6.5 | 2.3      | 1.6      | 2.10                                 | 2.60 | 2.90 | 3.50 | 4.10 | 4.85 | 5.50 | 6.10 | 6.50  | 7.10  | 45  | 50  | 45  |   |
| * 1/4 F - BB5 - 10                                     | 1/4 M - BB5 - 10  | 2.9      | 1.6      | 3.25                                 | 4.10 | 4.50 | 5.40 | 6.15 | 7.50 | 8.50 | 9.40 | 10.30 | 11.00 | 58  | 65  | 60  |   |
|                                                        |                   |          |          |                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |     |     |     |   |
| * 3/8 F - BB5 - 9.5                                    | 3/8 M - BB5 - 9.5 | 2.6      | 2.4      | 3.1                                  | 4.0  | 4.2  | 5.2  | 5.7  | 7.1  | 8.2  | 9.0  | 9.7   | 10.5  | 45  | 50  | 45  |   |
| * 3/8 F - BB5 - 15                                     | 3/8 M - BB5 - 15  | 3.6      | 2.4      | 4.9                                  | 6.0  | 6.7  | 8.1  | 9.2  | 11.2 | 12.6 | 14.1 | 15.1  | 16.5  | 65  | 65  | 60  |   |
| * 3/8 F - BB5 - 20                                     | 3/8 M - BB5 - 20  | 4.0      | 2.8      | 6.5                                  | 8.1  | 8.9  | 10.7 | 12.5 | 14.8 | 17.1 | 18.5 | 19.9  | 22.0  | 75  | 80  | 75  |   |
| * 3/8 F - BB5 - 22                                     | 3/8 M - BB5 - 22  | 4.7      | 2.8      | 7.1                                  | 8.9  | 9.8  | 11.8 | 13.5 | 16.2 | 18.5 | 21.1 | 22.0  | 24.5  | 85  | 90  | 80  |   |
|                                                        |                   |          |          |                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |     |     |     |   |
| * 1/2 F - BB5 - 16                                     | 1/2 M - BB5 - 16  | 3.5      | 3.2      | 5.25                                 | 6.40 | 7.10 | 8.50 | 9.81 | 11.9 | 13.5 | 15.1 | 16.2  | 17.4  | 48  | 50  | 45  |   |
| * 1/2 F - BB5 - 25                                     | 1/2 M - BB5 - 25  | 4.6      | 3.2      | 8.10                                 | 10.0 | 11.1 | 13.5 | 15.2 | 18.4 | 21.0 | 23.1 | 25.0  | 26.8  | 65  | 65  | 60  |   |
| * 1/2 F - BB5 - 32                                     | 1/2 M - BB5 - 32  | 5.2      | 3.6      | 10.5                                 | 12.9 | 14.2 | 17.3 | 19.7 | 23.9 | 27.0 | 30.0 | 33.0  | 35.1  | 70  | 75  | 68  |   |
| * 1/2 F - BB5 - 40                                     | 1/2 M - BB5 - 40  | 6.4      | 3.6      | 12.9                                 | 16.0 | 17.8 | 20.8 | 24.2 | 29.6 | 33.8 | 37.0 | 40.8  | 44.0  | 90  | 90  | 85  |   |
| * 1/2 F - BB5 - 50                                     | 1/2 M - BB5 - 50  | 6.7      | 4.3      | 16.5                                 | 20.0 | 22.0 | 26.0 | 31.0 | 37.5 | 42.4 | 47.1 | 51.5  | 55.0  | 90  | 95  | 85  |   |
|                                                        |                   |          |          |                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |     |     |     |   |
| * 1/8 F - BB6 - 4.3                                    | 1/8 M - BB6 - 4.3 | 2.0      | 1.0      | 1.4                                  | 1.7  | 1.9  | 2.3  | 2.5  | 3.1  | 3.4  | 3.8  | 4.3   | 4.5   | 120 | 120 | 100 |   |
| * 1/8 F - BB6 - 8                                      | 1/8 M - BB6 - 8   | 2.5      | 1.3      | 2.5                                  | 3.1  | 3.5  | 4.1  | 4.7  | 5.6  | 6.5  | 7.3  | 7.8   | 8.5   | 120 | 120 | 100 |   |
|                                                        |                   |          |          |                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |     |     |     |   |
| * 1/4 F - BB6 - 14                                     | 1/4 M - BB6 - 14  | 3.6      | 1.6      | 4.5                                  | 5.6  | 6.2  | 7.5  | 8.50 | 10.2 | 11.5 | 12.5 | 13.5  | 14.5  | 120 | 120 | 100 |   |
|                                                        |                   |          |          |                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |     |     |     |   |
| * 3/8 F - BB6 - 20                                     | 3/8 M - BB6 - 20  | 4.4      | 2.4      | 6.5                                  | 8.0  | 8.8  | 10.5 | 12.1 | 14.5 | 16.5 | 18.1 | 19.4  | 21.0  | 120 | 120 | 105 |   |
|                                                        |                   |          |          |                                      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |     |     |     |   |
| * 1/2 F - BB4 - 35                                     | 1/2 M - BB4 - 35  | 5.9      | 3.2      | 11.4                                 | 14.0 | 15.5 | 18.5 | 21.0 | 24.8 | 29.0 | 30.9 | 34.0  | 36.0  | 120 | 120 | 110 |   |
| * 1/2 F - BB6 - 50                                     | 1/2 M - BB6 - 50  | 6.7      | 4.3      | 16.3                                 | 20.0 | 22.0 | 25.8 | 30.0 | 36.3 | 41.0 | 45.1 | 48.9  | 52.0  | 120 | 120 | 110 |   |

\* materiali su richiesta - material on request - bajo pedido