



**GETTO A CONO PIENO IN PRESSIONE
MISCELAZIONE ESTERNA E B.P.**

FULL CONE SPRAY UNDER PRESSURE
EXTERNAL MIX B.P.

CONO LLENO POR PRESIÓN MEZCLA
EXTERNA B.P.



B.P.




Il grado di atomizzazione può essere controllato variando la pressione dell'aria restando immutata la portata del liquido. Questo ugello è consigliato per spruzzare liquidi particolarmente viscosi. La larghezza del getto è indicata alle varie distanze.

Atomization can be controlled by varying the air pressure without changing liquid capacity. This nozzle is recommended to spray viscous liquids. Spray widths are shown at the different distances.

El grado de atomización puede ser controlado variando la presión del aire quedando igual el caudal del líquido. Esta boquilla es recomendada para pulverizar líquidos particularmente viscosos. La longitud del chorro se indica a varias distancias.

In pressione
Under pressure
Bajo presión

Ugello
Nozzle
Boquilla



Combinazione di spruzzo <i>Spray set-up</i> <i>Conjunto de proyección</i>	PRESSIONE - PRESSURE - PRESIÓN (H ₂ O)															Dimensioni del getto <i>Spray dimensions</i> <i>Dimensiones del chorro</i>				
	0.2 bar			0.3 bar			0.7 bar			1.5 bar			3 bar							
	PORTATA - CAPACITY - CAUDAL																			
	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	Air l/min	H ₂ O l/h	Air press. (bar)	H ₂ O bar	angle °	A cm	B m
B1 - P61	0.35	65		0.35	65		0.4	69		0.6	85		0.7	91		0.7	0.1	25	30	1.5
	0.4	69		0.4	69		0.6	85		0.7	91		1.1	115		0.8	0.3	28	30	1.8
	0.5	78	2.8	0.5	78	3.5	0.7	91	5.3	1.1	115	7.8	1.8	147	11	1.1	0.8	30	32	2.5
	0.6	85		0.7	92		0.85	101		1.4	129		2.5	173		1.4	1	30	32	2.8
B2 - P61	0.35	65		0.35	65		0.6	85		0.7	91		1.1	115		0.7	0.3	25	30	2
	0.6	85		0.7	92		0.7	91		1.4	129		2.1	158		0.8	0.5	28	30	2.2
	0.7	92	4.5	1.1	130	5.5	1.4	129	8.3	2.1	158	12.2	2.1	158	17.2	1.5	1	30	32	2.5
	1.1	115		1.4	130		2.1	158		2.5	173		2.5	173		2	1.5	30	32	3
B3 - P61	1	110		0.4	69		0.4	69		0.7	91		1.4	129		0.7	0.3	25	30	2
	0.4	69		0.6	85		0.6	85		0.85	101		1.8	147		0.8	0.5	28	30	2.2
	0.5	78	8.5	0.6	85	10.4	0.7	91	15.9	1.1	115	23	2.1	158	33	1.5	1	30	32	2.5
	0.6	85		0.65	89		0.85	101		1.4	129		2.5	173		2	1.5	30	32	3
B4 - P62	0.6	105		0.7	113		1.4	160		2.1	196		3.2	242		1	0.5	28	35	2.5
	0.7	113		1.1	142		2.1	196		2.8	226		4.2	277		1.5	0.8	28	35	2.5
	1.1	142	13.4	1.8	181	16.4	2.5	214	25	3.5	253	37	5.3	311	52	2	1.5	30	36	3
	1.4	160		2.1	196		2.8	226		4.2	277		5.6	320		3	2	35	38	4.5
B5 - P62	0.6	105		0.7	113		1.1	142		2.5	214		3.5	253		1	0.5	28	35	2.5
	1.1	142		1.4	160		1.8	181		3.2	242		4.6	290		1.5	0.8	28	35	2.5
	1.4	160	17.6	1.8	181	22	2.5	214	33	3.9	267	48	6	331	68	2	1.5	30	36	3
	1.8	182		2.1	196		2.8	226		4.2	277		6.7	350		3	1.8	30	36	3.5
B6 - P62	0.7	113		1.1	142		1.8	181		3.2	242		5.3	311		1.5	0.8	28	35	2.5
	1.1	142		1.4	160		2.1	196		3.5	253		6	331		2.5	1.8	28	35	3.5
	1.4	160	36	2.1	196	45	2.8	226	68	4.9	299	100	6.7	350	141	4	3.5	30	36	4.8
	1.8	182		2.5	214		3.2	242		5.6	320		7	358		5	4	35	38	5.5